

Waffenschrank Landiswil

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450
Bauart Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
 Einheitsblatt Mai 1995



- Korpus doppelwandig 30 mm stark
- Türe doppelwandig 52 mm stark
- Verriegelung 4-seitig sperrend; 3-seitig über Riegelwerk; Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen
- Türöffnungswinkel 90°

Standardausrüstung:

Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschlüssel oder elektronisches Tastenschloss

Oben Innenfach H 200 mm mit Zylinderschloss inkl. 2 Zylinderschlüssel (bei Modell 1 und 2 auf 2/3 Tiefe hinten offen zur Gewehrdurchführung)

Waffenhalter

Bandung: rechts

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Befestigung: je 2 Befestigungslöcher im Boden und an der Rückwand

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Türdurchgang H/B	Gewicht kg	Waffenhalter Anzahl	Innentresor Höhe
	Höhe	Breite	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe				
Landiswil 1	1350	280	385	1290	220	257	1262x106	76	4	200***
Landiswil 2	1350	500	385	1290	440	257	1262x327	106	8	200***
Landiswil 3	1550	335	385	1308	275	257	1462x158	93	5	200
Landiswil 4	1550	500	385	1308	440	257	1462x326	118	8	200
Landiswil 5	1550	620	385	1308	560	257	1462x443	135	10	200

** Aussentiefe plus ca. 12 mm Klappgriff

*** Innentresorfach auf 2/3 hinten offen