

## Deposittresor Bannwil

Widerstandsgrad DII nach EN 1143-2



- Korpus mehrwandig 52 mm stark
- Tür mehrwandig 109 mm stark
- Verriegelung 4seitig sperrend
- Aussenliegende Scharniere - Türöffnungswinkel 180°

### Standardausrüstung:

Haupttüre: Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschlüssel oder elektronisches Tastenschloss

Trommelschublade (ohne Schloss)

Fachboden

Bandung: rechts

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Befestigung: ein Bodenloch



Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Türdurchgang in mm	Gewicht kg	Volumen Liter	Fachboden Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe/Breite			
<b>Bannwil 1</b>	1094	680	680	393	564	515	472/ 546	740	112	1
<b>Bannwil 2</b>	1294	680	680	593	564	515	672/ 546	830	170	1
<b>Bannwil 3</b>	1494	680	680	793	564	515	872/ 546	905	228	1

\*\* Aussentiefe plus ca. 60 mm Griff

Max. Depositabmessungen: 330x230x110 mm