

Wert- und Feuerschutzschrank Kallern

Einbruchschutz nach EN 1143-1 Widerstandsgrad N/0

Feuerschutz nach EN 1047-1 S 60 P



- Korpus mehrwandig 50 mm stark
- Tür mehrwandig 95 mm stark
- Verriegelung 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk mit Rundstahlbolzen. Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen
- Aussenscharniere; Türöffnungswinkel 180°

Standardausrüstung

Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschlüssel oder elektronisches Tastenschloss

Fachboden

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Bandung: rechts

Befestigung: 1 Bodenloch

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Türdurchgang	Gewicht kg	Volumen Liter	Fachboden Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe/Breite			
Kallern 1	379	589	471	278	477	339	263x454	125	45	1
Kallern 2	482	589	471	381	477	339	366x454	140	62	1
Kallern 3	615	589	471	514	477	339	499x454	160	83	2
Kallern 4	801	589	471	700	477	339	685x454	210	113	2
Kallern 5	1137	704	471	1036	592	339	1021x569	315	208	3
Kallern 6	1322	704	471	1221	592	339	1206x569	340	245	3
Kallern 7	1507	704	471	1406	592	339	1391x569	375	282	3
Kallern 8	380	463	440	279	351	308	264x328	98	30	1
Kallern 9	440	463	440	339	351	308	324x328	105	37	1
Kallern 10	615	463	440	514	351	308	499x328	140	56	2
Kallern 11	775	463	440	674	351	308	659x328	158	73	2

**Aussentiefe plus ca. 60 mm Griff