

Wertschutzschrank Ossingen

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



- Korpus mehrwandig 35 mm stark
- Tür(en) mehrwandig 83 mm stark
- 3-Seitenriegelwerk mit Hintergreifprofil auf der Scharnierseite
- Türöffnungswinkel 180°; aussenliegende Scharniere

Standardausrüstung:

Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschlüssel oder elektronisches Tastenschloss

Fachboden

Bandung: rechts bzw. links/rechts

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Befestigung: 1 Bodenloch

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Türdurchgangsmass in mm	Gewicht kg	Volumen	Fachboden
	Höhe	Breite	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe / Breite			Anzahl
Ossingen 1	355	530	415	270	450	292	255x430	57	35	1
Ossingen 2	455	455	415	370	375	292	355x355	60	40	1
Ossingen 3	770	530	415	685	450	292	670x430	95	90	1
Ossingen 4	1120	530	415	1035	450	292	1020x430	130	135	2
Ossingen 5	1470	530	415	1385	450	292	1370x430	170	182	3
Ossingen 6	1820	530	415	1735	450	292	1720x430	201	228	4
Ossingen 7	770	870	495	685	790	372	670x770	150	201	1
Ossingen 8	1120	870	495	1035	790	372	1020x770	200	304	2
Ossingen 9	1470	870	495	1385	790	372	1370x770	254	407	3
Ossingen 10	1820	870	495	1735	790	372	1720x770	304	509	4
Ossingen 11, 2türig	1120	1230	495	1035	1150	372	1020x1130	275	442	2
Ossingen 12, 2türig	1820	1230	495	1735	1150	372	1720x1130	411	742	4

** Aussentiefe plus ca. 60 mm Griff