

Wertschutzschrank Inwil

Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1



- Korpus doppelwandig 38 mm stark
- Türe doppelwandig 76 mm stark
- 3-Seiten-Riegelwerk mit 25 mm starken Rundstahlbolzen und Hintergreifschiene
- aussenliegende Scharniere; Türöffnungswinkel 180°

Standardausrüstung:

Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschlüssel oder elektronisches Tastenschloss

Fachboden

Bandung: rechts

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Befestigung: 2 Bodenlöcher

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Türdurchgangsmass in mm	Gewicht kg	Volumen Liter	Fachboden Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe / Breite			
Inwil 1	336	396	250	245	308	140	224x284	47	10	1
Inwil 2	336	496	300	245	408	190	224x384	62	19	1
Inwil 3	336	496	410	245	408	300	224x384	73	30	1
Inwil 4	436	496	410	345	408	300	324x384	87	42	1
Inwil 5	536	496	410	445	408	300	424x384	102	54	1
Inwil 6	636	496	410	545	408	300	524x384	115	66	2
Inwil 7	736	496	410	645	408	300	624x384	128	79	2
Inwil 8	836	496	410	746	408	300	724x384	142	91	2
Inwil 9	1036	496	410	945	408	300	924x384	169	115	2
Inwil 10	1036	496	500	945	408	390	924x384	186	150	2
Inwil 11	1236	496	410	1145	408	300	1124x384	195	140	2
Inwil 12	1236	496	500	1145	408	390	1124x384	215	182	2
Inwil 13	736	736	560	645	648	450	624x624	201	188	2
Inwil 14	836	736	560	745	648	450	724x624	220	217	2
Inwil 15	1036	736	560	945	648	450	924x624	259	275	2
Inwil 16	1236	736	560	1145	648	450	1124x624	297	333	2
Inwil 17	1536	736	560	1445	648	450	1424x624	354	421	3
Inwil 18	1836	736	560	1745	648	450	1724x624	419	508	4

**Aussentiefe plus ca. 25 mm Beschläge bzw. beim E-Schloss Primor 1000 plus ca. 60 mm Tastatur