

Deposittresor Gossau

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450

Bauart Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95



- Korpus doppelwandig, 30 mm stark
- Tür doppelwandig, 84 mm stark
- Verriegelung 4-seitig sperrend
- Innenliegende Scharniere – Türöffnungswinkel 90°

Standardausrüstung:

Haupttüre: Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschlüssel oder elektronisches Tastenschloss

Depositschublade: Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschlüssel

Fachboden

Bandung: rechts

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Befestigung: je 2 Boden- und Rückwandlöcher

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Türdurchgang in mm	Gewicht kg	Volumen Liter	Fachboden
	Höhe	Breite	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe/Breite			Anzahl
Gossau 1	620	496	410	302	405	290	334x354	80	35	1
Gossau 2	820	496	410	502	405	290	534x354	100	60	2
Gossau 3	1020	496	410	702	405	290	734x354	125	85	2
Gossau 4	860	550	500	542	459	380	574x408	300	99	2
Gossau 5	1060	550	500	742	459	380	774x408	300	120	2
Gossau 6	700	650	500	382	559	380	414x508	300	85	1

**Aussentiefe plus ca. 12 mm Beschläge