

Waffenschrank Kappel

Einbruchschutz nach EN 1143-1 Widerstandsgrad 0
Feuerschutz nach EN 15659 LFS 30 P



- Korpus mehrwandig 62 mm stark
- Tür(en) mehrwandig 104 mm stark
- Verriegelung 4-seitig sperrend, dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil
- Aussenliegend Scharniere; Türöffnungswinkel 180°

Standardausrüstung:

Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschlüssel oder elektronisches Tastenschloss
Fachboden ab Modell 4

Innentresorfach H 200 mm Modelle 1 bis 9

Bandung: rechts bzw. links/rechts

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Befestigung: 1 Bodenloch

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Türdurchgangsmass in mm	Gewicht	Fachboden	Waffenhalter	Innentresorfach
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe					
Kappel 1	1550	700	550	1229	576	344	1396x546	307	-	10	200
Kappel 2	1550	836	550	1229	712	344	1386x682	345	-	13	200
Kappel 3	1706	636	550	1385	512	344	1552x482	315	-	9	200
Kappel 4	1706	836	550	1385	712	344	1552x682	376	1	13	200
Kappel 5	1806	700	550	1485	576	344	1652x546	353	2	10	200
Kappel 6, 2türig	1706	950	550	1515	826	344	1515x796	458	1	15	200***
Kappel 7, 2türig	1706	1260	550	1515	1136	344	1515x1106	557	1	20	200***
Kappel 8, 2türig	1806	1200	550	1615	1076	344	1615x1046	569	2	19	200***
Kappel 9, 2türig	1806	1486	550	1615	1364	344	1615x1334	668	2	24	200***
Kappel 10	1400	520	500	1261	396	294	1246x366	226	2**	7	-
Kappel 11	1400	675	500	1261	551	294	1246x521	260	2**	10	-

* Aussentiefe plus ca. 60 mm Griff

** mit Aussparung hinten zur Waffendurchführung

*** 2türiges Innenfach mit Trennwand