

Schlüsseltresor Bondo

Einbruchschutz nach EN 14450 Sicherheitsstufe S2

Bauart: Stufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95



- Korpus doppelwandig 60 mm stark
- Tür doppelwandig 60 mm stark
- Verriegelung 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk mit Rundstahlbolzen. Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen
- Aussenscharniere; Türöffnungswinkel 180°
- Hakenleisten stufenlos verstellbar, farbig und nummerierte Registerhalter

Standardausrüstung

Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschlüssel oder elektronisches Tastenschloss

Bandung: rechts

Farbe: Lichtgrau RAL 7035 oder Graphitgrau RAL 7024

Befestigung: je 2 Boden- und Rückwandlöcher

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Türdurchgang Höhe/Breite	Gewicht kg	Haken Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe			
Bondo 1	450	520	250	330	400	110	302x372	36	70
Bondo 2	606	520	250	486	400	110	458x372	54	100
Bondo 3	806	520	250	686	400	110	658x372	72	150
Bondo 4	1200	670	300	1080	550	160	1052x522	105	300
Bondo 5	1500	670	300	1380	550	160	1352x522	130	420
Bondo 6	1800	670	300	1680	550	160	1652x522	152	510
Bondo 7	1200	670	300	1080	550	160	1052x522	300	300
Bondo 8	1500	670	300	1380	550	160	1352x522	300	420
Bondo 9	1800	670	300	1680	550	160	1652x522	300	510

**Aussentiefe plus ca. 12 mm Klappgriff