

## Uhren- und Schmucktresor Achat

Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1



- Korpus mehrwandig
- Türe(n) mehrwandig
- Verriegelung 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil
- Aussenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel 180°
- Hängegriff

### Standardausrüstung:

Zwei elektronische Tastenschlösser  
mit Uhrenbeweger und/oder Schmuckschublade

Bandung: rechts

Farben: schwarz oder weiss matt / schwarz oder weiss hochglanz

Befestigung: 1 Bodenloch und 1 Rückwandloch (nicht durchgebohrt)

Modell	Aussenmasse in mm			Gewicht kg	Uhrenbeweger Anzahl	Schmuckschublade Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe**			
<b>Achat 1.1</b>	500	450	450	215	2 Reihen à je 3 Uhrenbeweger	-/-
<b>Achat 1.2</b>	500	450	450	215	1 Reihe mit 3 Uhrenbeweger	1 Schublade
<b>Achat 1.3</b>	500	450	450	215	-/-	2 Schubladen

\*\*Aussentiefe plus 45 mm Tastatur



Die Uhrenbeweger werden von bürstenlosen BLDC-Gleichstrommotoren angetrieben. Die Motoren sind geräuschlos und haben eine einstellbare Drehrichtung. Sie können auf die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt werden (650, 850 oder 1200 U/min pro Tag). Die Uhrenbeweger können sowohl mit Netzstrom als auch mit Batterie betrieben werden.



Die Schmuckschubladen sind leer und mit Samt ausgeschlagen.