

Uhren- und Schmucktresor Rubin

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1



- Korpus mehrwandig
- Tür mehrwandig
- Verriegelung 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk.
Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil
- Aussenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel 180°
- Hängegriff

Standardausrüstung:

Elektronisches Tastenschloss

mit Uhrenbeweger und/oder Schmuckschublade

Bandung: rechts

Farben: schwarz oder weiss matt / schwarz oder weiss hochglanz

Befestigung: je 1 Boden- und Rückwandloch

Modell	Aussenmasse in mm			Gewicht kg	Uhrenbeweger	Schmuckschublade
	Höhe	Breite	Tiefe**		Anzahl	Anzahl
Rubin 1.1	370	480	450	160	1 Reihe mit 3 Uhrenbeweger	-/-
Rubin 1.2	370	480	450	160	-/-	1 Schublade
Rubin 2.1	500	480	450	203	2 Reihen à je 3 Uhrenbeweger	-/-
Rubin 2.2	500	480	450	203	1 Reihe mit 3 Uhrenbeweger	1 Schublade
Rubin 2.3	500	480	450	203	-/-	2 Schubladen

**Aussentiefe plus 45 mm Tastatur



Die Uhrenbeweger werden von bürstenlosen BLDC-Gleichstrommotoren angetrieben. Die Motoren sind geräuschlos und haben eine einstellbare Drehrichtung. Sie können auf die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt werden (650, 850 oder 1200 U/min pro Tag). Die Uhrenbeweger können sowohl mit Netzstrom als auch mit Batterie betrieben werden.



Die Schmuckschubladen sind leer und mit Samt ausgeschlagen.