

Uhren- und Schmucktresor Saphir

Widerstandsgrad II nach EN 1143-1



- Korpus mehrwandig
- Tür mehrwandig
- Verriegelung 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk.
Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil
- Aussenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel 180°
- Hängegriff

Standardausrüstung:

Elektronisches Tastenschloss

mit Uhrenbeweger und/oder Schmuckschublade

Bandung: rechts

Farben: schwarz oder weiss matt / schwarz oder weiss hochglanz

Befestigung: 2 Bodenlöcher

Modell	Aussenmasse in mm			Gewicht kg	Uhrenbeweger Anzahl	Schmuckschublade Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe**			
Saphir 1.1	450	500	465	89	2 Reihen à je 3 Uhrenbeweger	-/-
Saphir 1.2	450	500	465	89	1 Reihe mit 3 Uhrenbeweger	1 Schublade
Saphir 1.3	450	500	465	89	-/-	2 Schubladen
Saphir 2.1	600	500	465	122	3 Reihen à je 3 Uhrenbeweger	-/-
Saphir 2.2	600	500	465	122	2 Reihen à je 3 Uhrenbeweger	1 Schublade
Saphir 2.3	600	500	465	122	1 Reihe mit 3 Uhrenbeweger	2 Schubladen
Saphir 2.4	600	500	465	122	-/-	3 Schubladen
Saphir 3.1	795	500	465	152	4 Reihen à je 3 Uhrenbeweger	-/-
Saphir 3.2	795	500	465	152	3 Reihen à je 3 Uhrenbeweger	1 Schublade
Saphir 3.3	795	500	465	152	2 Reihen à je 3 Uhrenbeweger	2 Schubladen
Saphir 3.4	795	500	465	152	1 Reihe mit 3 Uhrenbeweger	3 Schubladen
Saphir 3.5	795	500	465	152	-/-	4 Schubladen

**Aussentiefe plus 45 mm Tastatur



Die Uhrenbeweger werden von bürstenlosen BLDC-Gleichstrommotoren angetrieben. Die Motoren sind geräuschlos und haben eine einstellbare Drehrichtung. Sie können auf die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt werden (650, 850 oder 1200 U/min pro Tag). Die Uhrenbeweger werden mit Netzstrom betrieben.



Die Schmuckschubladen sind leer und mit Samt ausgeschlagen.